

Leistungsnachweis für RIHA ALUTÜREN in Widerstandsklasse RC 2- 3 (EN 1627)

RIHA Aluminium Sicherheitstüren sind Außentüren nach ÖNORM B 5339,
Verwendungsklassen A-C (A geschützte, B teilgeschützte, C ungeschützte Lage)

Anforderung **Nach EN 14351-1** **ÖNORM B 5339**		 **einflügelig**	 **einflügelig mit Seitenteil**	 **zweiflügelig**
Höhe 	Angabe der Maße der gelieferten Tür auf Lieferschein/Rechnung	Rahmen-außenmaß	Rahmen-außenmaß	Rahmen-außenmaß
Schallschutz min. 33 dB (ÖNORM B 8115-2) 	Schalldämmwert der Gesamt-konstruktion	> -35 dB	> -35 dB	npd
Wärmeschutz min. 1,7 W/(m^2*K) 	Wärmedurchgang in W/m^2K U-Wert der gesamten Tür (U_D) Gutachten Holzforschung Austria	max. U_D=1,4	max. U_D=1,4	max. U_D=1,4
Luftdurchlässigkeit Klasse 2 (Referenz-druck 100 Pa) 	Dichtheit der Tür (Luft)	Klasse 2	Klasse 1	Klasse 2
Schlagregendichtheit Klasse 2 A (bei ungeschützter Lage) 	Dichtheit der Tür (Wasser)	Klasse 4A	Klasse 2A	npd
Widerstandsfähigkeit bei Windlast Klasse B1 	Dichtheit der Tür (Winddruck)	Klasse C2	Klasse C1	Klasse C1
Stoßfestigkeit 	Widerstandsfähigkeit gegen Stoß	Klasse 1	Klasse 1	Klasse 1